

Смесительный узел фанкойла GHF-1 3/4" Профи



Присоединение	НР 3/4"
Макс. рабочее давление, бар	6
Рабочая температура теплоносителя, °C	+5 ... +95
Электропитание привода, В (~50Гц)	230
Мощность привода, Вт	1,3
Кv клапана	2,5
Габариты узла (Д × Ш × Г), мм	470×250×120

В состав смесительного узла фанкойла GHF-1 3/4" Профи входят:

Американка прямая 3/4"	2 шт
Бочонок 3/4"	2 шт
Балансировочный клапан 3/4"	1 шт
Клапан 3-х ходовой с приводом GVM-2320A23 (3/4")	1 шт
Ниппель 3/4"	1 шт
Тройник 3/4"	1 шт
Фильтр 3/4"	1 шт
Фитинг Ду 20 × НР 3/4"	4 шт
Гофрированный патрубок Ду 20 (L=250 мм)	2 шт
Термоизоляция Insulflex (L=225 мм)	2 шт

<p>Размеры водяной обвязки для фанкойла</p>	<p>Комплектация: Обвязка для фанкойла; Привод трёхходового клапана; Комплект утеплителей.</p> <p>Технические характеристики: Размер труб: 3/4"; Питание привода: ~230V; Управление приводом: двухпозиционное;</p>
<p>1</p> <p>Отсоединить крепёжные гайки от гибкой трубы обвязки путём простого снятия</p>	<p>2</p> <p>Подсоединить гайки к подсоединительным отверстиям фанкойла. При подсоединении необходимо использовать уплотнитель</p>
<p>3</p> <p>Вставить до упора трубы обвязки в гайки, подсоединённые к фанкойлу. Плотно затянуть гайки, используя два гаечных ключа.</p>	<p>4</p> <p>При необходимости согнуть трубы обвязки в нужную сторону.</p>
<p>5</p> <p>Обернуть трёхходовой клапан утеплителем, прилагаемым в комплекте</p>	<p>6</p> <p>Подключить привод трёхходового клапана</p>