


## Смесительный узел фанкойла GHF-2 1/2"



Присоединение	НР 1/2"
Макс. рабочее давление, бар	6
Рабочая температура теплоносителя, °C	+5 ... +95
Электропитание привода, В (~50Гц)	230
Мощность привода, Вт	1,3
Кв клапана	2,5
Габариты узла (Д × Ш × Г), мм	330×190×70

### В состав смесительного узла фанкойла GHF-2 1/2" входят:

Клапан 3-х ходовой с приводом GVM-2320A23 (3/4")	1 шт
Ниппель 3/4"×1/2"	1 шт
Футорка 3/4"×1/2"	2 шт
Тройник 1/2"	1 шт
Фитинг Ду 15 × НР 1/2"	4 шт
Гофрированный патрубок Ду 15 (L=250 мм)	2 шт

<p>Размеры водяной обвязки для фанкойла</p>	<p><b>Комплектация:</b> Обвязка для фанкойла; Привод трёхходового клапана; Комплект утеплителей.</p> <p><b>Технические характеристики:</b> Размер труб: 1/2"; Питание привода: ~230V; Управление приводом: двухпозиционное;</p>
<p><b>1</b></p> <p>Отсоединить крепёжные гайки от гибкой трубы обвязки путём простого снятия</p>	<p><b>2</b></p> <p>Подсоединить гайки к подсоединительным отверстиям фанкойла. При подсоединении необходимо использовать уплотнитель</p>
<p><b>3</b></p> <p>Вставить до упора трубы обвязки в гайки, подсоединённые к фанкойлу. Плотно затянуть гайки, используя два гаечных ключа.</p>	<p><b>4</b></p> <p>Вид сверху</p> <p>При необходимости согнуть трубы обвязки в нужную сторону.</p>
<p><b>5</b></p> <p>Обернуть трёхходовой клапан утеплителем, прилагаемым в комплекте</p>	<p><b>6</b></p> <p>Подключить привод трёхходового клапана</p>